

Grupa 5 – Urządzenie wielofunkcyjne w ilości - 1 szt.

DRUKARKA	
RAM - maksymalna pojemność	1024 MB
Język drukarki - Standardowo	PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS
Interfejs - Standardowo	USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Protokół sieciowy	TCP/IP, IPX/SPX
Środowiska Windows®	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
KOPIARKA	
Proces kopiowania	Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny
Rozdzielczość	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% co 1%
OBSŁUGIWANY PAPIER	
rozmiar papieru - Standardowa kasetka na papier	A4, A5
rozmiar papieru - Taca ręczna	A4, A6
Pojemność wejściowa papieru - Maksymalnie	od 1300 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru - Standardowo	min 250 arkuszy
Gramatura papieru - Standardowa kasetka	60 - 90 g/m ²
Gramatura papieru - Taca ręczna	60 - 157 g/m ²
Gramatura papieru - Dupleks	64 - 90 g/m ²
OGÓLNE	
Czas nagrzewania	poniżej 23 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii	poniżej 6 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	30 str./min.
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz, z oryginalną wtyczką producenta przeznaczoną do pracy z gniazdami elektrycznymi stosowanymi powszechnie w Polsce
SKANER	
Prędkość skanowania - Pełnokolorowe	30 oryginałów na minutę
Prędkość skanowania - Mono	30 oryginałów na minutę
Rozdzielczość - Standardowo	100 - 600 dpi
Format pliku	Jednostronicowy TIFF, JPEG, PDF, PDF skompresowany, PDF-A, wielostronicowy TIFF, PDF, PDF skompresowany, PDF-A
Skanuj do - E-mail	SMTP, TCP/IP
Skanuj do - Folder	SMB, FTP, NCP