

Grupa 8 – Zasilacz UPS – (1 szt.)

Zarządzanie energią	
Moc wyjściowa	865 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	156 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Częstotliwość zasilacza	50/60 Hz
Wartość znamionowa udaru energii	441 J
Wydajność	98.9 %
Współczynnik szczytu	3:1
Regulacja częstotliwości wyjściowej	50/60 Hz
Łączność	
Ilość gniazd sieciowych	10
Typy wyjść AC	C13 coupler
Długość kabla	1.83 m
Port USB	Tak
Ilość zworek wyjściowych IEC	2
Bateria	
Technologia baterii	Sealed Lead Acid (VRLA)
Czas ładowania	8 godz
Typowy czas zasilania przy	500W (10 min)
Typowy czas zasilania przy	865W (4 min)
Kasetka na zapasowe baterie	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Zimny start	Tak
Automatyczny test baterii	Tak
Pojemność baterii	187 VAh
Design	
Kolor produktu	Black
Typ ekranu	LCD
Praca	
Topologia UPS	Line-Interactive
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak

Funkcje ochrony przed przepięciami	Digital Subscriber Line (DSL),Fax,Modem,Network,Telephone
Przebieg falowy	Sine
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Poziom hałasu Lc IEC	45 dB
Słyszalny alarm	Tak
Szczegóły Techniczne	
Powiązania danych wejściowych	IEC-320 C14
Gwarancja	
Gwarancja minimum 2 lata, realizowana w miejscu pracy sprzętu.	
Zaświadczenia	
Certyfikaty	A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS
zgodność z RoHS	Tak
Certyfikat EnergyStar	Tak
Zawartość opakowania	
Dołączone oprogramowanie	Tak
Przewody	Phone (RJ-11),USB cable
Podręcznik użytkownika	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Software CD	Tak
Pozostałe właściwości	
Połączenia wychodzące	5x IEC 320 C13 (Battery Backup) \n5x IEC 320 C13 (Surge Protection)
Typ połączenia wchodzącego	IEC-320 C14
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V